



Rolt soepel in dankzij CSR




Easy Install met kunststof montage beugels



16:10 16:9 4:3 1:1

- Matwit**
Kijkhoek: 120°
Gain: 1,0
- High Contrast**
Kijkhoek: 100°
Gain: 1,1
- Datalux**
Kijkhoek: 70°
Gain: 1,5



ProScreen CSR

- Handbediend projectiescherm van hoge kwaliteit met betrouwbaar Controlled Screen Return, leverbaar in diverse aspect ratio's en doeksoorten.
- Dankzij het Projecta Controlled Screen Return veermechanisme rolt het projectiedoek rustig in de koker op een soepele en gecontroleerde wijze.
- De ProScreen CSR met het CSR veermechanisme is leverbaar tot 240 cm breed.
- Voor de gewenste afstelling van de hoogte kan het scherm blokkeren bij het afrollen op elke 13 cm.
- Eenvoudige montage direct aan wand of plafond dankzij het Easy Install systeem.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken; de koker en onderbalk zijn in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 180 cm |
Maximum breedte: | 280 cm

Andere opties

- Extra hoog bovenkader
- Zonder kader
- Standaard (niet CSR) veermechanisme


NIET GESCHIKT VOOR
ULTRA SHORT THROW
PROJECTIE



Accessoires

- Trekstang
- BrightSight voor het veilig schoonmaken van het projectiedoek
- Meer op pagina 58

Afmetingen en
Artikelnummers op pagina **100**



Driehoekige onderbalk




Geïntegreerde ophangbeugels



16:9 4:3 1:1

- Matwit**
Kijkhoek: 120°
Gain: 1,0
- Datalux**
Kijkhoek: 70°
Gain: 1,5



SlimScreen

- Basis handbediend projectiescherm met veermechanisme.
- Uitgevoerd in de meest compacte koker.
- Eenvoudig te monteren aan wand of plafond met behulp van de geïntegreerde ophangbeugels aan beide eindkappen.
- Voor de gewenste afstelling van de hoogte kan het scherm blokkeren bij het afrollen op elke 11 cm. Bij een scherm breedte van 200 cm is de interval 15 cm.

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 160 cm |
Maximum breedte: | 240 cm

Andere opties

- Zonder kader

NIET GESCHIKT VOOR
ULTRA SHORT THROW
PROJECTIE



Accessoires

- Trekstang
- BrightSight voor het veilig schoonmaken van het projectiedoek
- Meer op pagina 58

Afmetingen en
Artikelnummers op pagina **102**